

強力油脂処理剤 スーパービオA300

特長

- 鉱物油類**にも効果を発揮します。
- 排水中の油脂を短時間で超微細化し、微生物による生分解を促進します。
- 排水中の油脂を微生物が摂取し易いマイクロサイズに低分子化するので、生物処理では油脂を取り込み易くし、油脂処理効率を向上させます。
- 油脂による発泡及びスカム発生を防止し、処理水水質を改善します。
- 微細化した油脂は、再結合しないので付着や堆積がありません。常時添加することで設備の汚染や配管の閉塞及び臭気の発生など油脂による弊害を未然に防止出来ます。

性状

pH	6.4±0.5
比重	1.01～1.02
粘度	5 mPa・S 以下
荷姿	10 kgキュービテナー

使用方法

- 原水槽又は、原水調整槽に添加します。
- 添加量は排水中の油脂分により増減しますが、原水量に対して5～20mg/L 前後です。
- 製品の粘度が低いので原液のまま薬注ポンプでの注入が可能です。

ECORERU 株式会社 エコレル

〒300-2655 茨城県つくば市島名 2900-2 インプレス 105 号

TEL:029-848-2202 FAX:029-848-2203

<http://www.ecoreru.co.jp>

2101(Ver1.1)