

# イオン交換樹脂 IRIONシリーズ



## カチオン樹脂

強酸性	ゲル型	CN-10	軟水用 琥珀色 標準タイプ
		CJ-12	純水用
		CJ-15	高架橋度、耐酸化剤
弱酸性	マクロポラス型	CJ-12MP	連続ライン、プロセス用
	ゲル型	CW-15	アクリル、大交換容量、飲料用、純水用、膨潤度大
		CW-16	アクリル、再生効率良、アンモニア回収

## アニオン樹脂

強塩基性	ゲル型	I 型	AJ-31	純水用
		II 型	AJ-32	純水用
	マクロポラス型	I 型	AJ-33MP	耐有機物、耐オスモティックショック、耐摩耗性
		II 型	AJ-34MP	耐有機物、耐オスモティックショック、耐摩耗性
弱塩基性	ゲル型		AW-35	三級アミン
			AW-36	二、三級アミン、アクリル系
	マクロポラス型		AW-37MP	三級アミン
			AW-38MP	二、三級アミン、アクリル系

## 混床樹脂

MB-110	カチオン／アニオン	1：1
MB-115	カチオン／アニオン	1：1、5
MB-115B	カチオン／アニオン	1：1、5 ブラック
MB-120	カチオン／アニオン	1：2
MB-110CC	カチオン／アニオン	1：1 変色樹脂、濃緑色

## キレート樹脂

KH-40	選択的 重金属 除去
KM-41	選択的 水銀 除去
KB-22	選択的 ホウ素 除去

## スペシャル樹脂

AN-20	選択的 硝酸性チッ素 除去
AF-21	選択的 フッ素 除去
N-10CH	防錆用

以上は代表的な樹脂を掲載したものです。各用途別に更なるグレードの樹脂を用意しております。

ION EXCHANGE RESIN INNOVATION SYSTEM

<販売>

ECORERU 株式会社エコレル

〒305-0861 つくば市谷田部1144-255

TEL:029-875-8520

FAX:029-886-7881